

FICHE TECHNIQUE



Date : 01/12/2020

Version : 1

Nom commercial: **Décapant Laitances Concentré**

PROPRIETES

Décapant fin de chantier pour les carreaux de terres cuites.

Supprime les voiles de laitances, de joint et de ciments.

Usage intérieur et extérieur.

SUPPORTS

Tous types de carreaux de terres cuites.

MODE D'EMPLOI

1. Diluer, dans un contenant approprié, 1 litre de décapant pour 1 litre d'eau claire.
2. Etendre le décapant dilué sur votre support à l'aide d'une serpillère et d'un balai brosse (le produit ne doit pas sécher).
3. Brosser directement à l'aide d'un balai brosse ou d'une monobrosse.
4. Rincer votre support 2 fois à l'eau claire.
5. Renouveler si nécessaire.
6. Laisser sécher votre support 48 heures avant d'appliquer un produit de finition.

OUTILLAGE

1 serpillère, 1 balai brosse.

Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau

CONSOMMATION

Environ 1 litre pour 15 m² pour une couche.

CONSEILS

Produit corrosif, porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

Toujours effectuer un test préalable du produit sur votre support avant utilisation générale.

Protéger toutes les surfaces non concernées par l'application du produit.

L'application en pulvérisation est proscrite pour éviter les projections accidentelles.

Ne pas utiliser près d'éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer une corrosion.

Aérer la pièce lors de l'application du produit.

Sotcker le produit dans un endroit hors gel.

Ne pas traiter en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.

ETIQUETAGE, selon le reglement (CE) N°1272/2008

Mention d'avertissement Attention

Mentions de danger

H290	Peut être corrosif pour les métaux
H315	Provoque une irritation cutanée
H319	Provoque une sévère irritation des yeux
H335	Peut irriter les voies respiratoires

Conseils de prudence

P102	Tenir hors de portée des enfants
P261	Eviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols
P280	Porter des gants de protection des yeux, du visage
P302+352	En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon
P304+340	En cas d'inhalation, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer
P305+351+338	En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevée. Continuer à rincer.



GHS05



GHS07

Contient 15% ou plus, mais moins de 30% de Chlorure d'Hydrogène.

N°CAS : 7647-01-0.

SAS GILLAIZEAU
6 La Bretauière
Chaillé sous les Ormeaux
85310 Rives sur l'Yon
02 51 34 93 28