

FICHE TECHNIQUE



Date : 01/12/2020

Version : 1

Nom commercial: **Imperméabilisant Incolore**

PROPRIETES

Imperméabilisant incolore pour les carreaux de terres cuites.
Protège vos carreaux contre les taches et de l'encrassement.
Laisse respirer et ne modifie pas l'aspect de vos carreaux.
Usage intérieur et extérieur.

SUPPORTS

Tous types de carreaux de terres cuites.

MODE D'EMPLOI

1. Votre support doit être sec, propre et débarrassé d'efflorescences, laitances et taches (voir notre décapant).
2. Appliquer le produit prêt à l'emploi, de manière uniforme jusqu'à saturation, à l'aide d'un pinceau, d'un pulvérisateur ou d'un rouleau.
3. Après séchage de la 1ère couche (sec au toucher), appliquer une 2nde couche en procédant de la même façon que pour la 1ère.
4. Si votre terre cuite est très poreuse, vous pouvez appliquer 3 à 4 couches.

OUTILLAGE

1 pinceau, 1 pulvérisateur ou 1 rouleau laqueur.
Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau.

CONSOMMATION

Environ 1 litre pour 5 m² pour 2 couches selon la porosité du support.

TEMPS DE SECHAGE

30 minutes à 1 heure.

CONSEILS

Ne pas traiter en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.
Stocker le produit hors gel.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

ETIQUETAGE, selon le règlement (CE) N°1272/2008

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants